



HK828 12.00R20

Diseño mixto para toda posición en el equipo, y para aplicación de servicio pesado tanto dentro y fuera de carretera.

Diseño y compuesto especial de banda de rodamiento, para la más baja generación de calor. Excelente resistencia al corte y a las ponchaduras, y minimiza el consumo de combustible.

La super construcción de la carcasa de cinturones de acero, mejora la resistencia de la carcasa, y maximiza la capacidad de carga del neumático. Auto limpieza y expulsión de cualquier objeto extraño. Tres costillas con hombros amplios y largos, permitiendo excelente agarre y tracción, que hacen que se obtenga un buen performance dentro y fuera de carretera y en carreteras húmedas. La profundidad de HK828, es de 19 mm que provee larga vida útil y un excepcional costo-hora.



Pruebas Técnicas:



Los Neumáticos SUPERHAWK, son sometidos a rigurosas pruebas para asegurar el buen performance del neumático bajo diferentes condiciones de trabajo, estas son:

- Prueba de Seguridad
- Prueba de Fuera de Carretera.
- Prueba de Resistencia a la rodadura.
- Prueba del ruido.
- Prueba de adherencia a la carretera.
- Prueba de frenado.

DATOS TECNICOS

Tire Size	PR	Tread Pattern	Tread Depth (mm)	Rim Size	Tube Type	Load Index	Speed Symbol?	Inflated Tire Dimensions (mm)		Inflation Pressure?? (kPa)		Max Load Capacity?? (kg)	
								OD \pm 1.5%	SW \pm 3.5%	Single	Dual	Single	Dual
7.00R16LT	12PR	HK828	10.5	5.50F	TT	115/110	L	783	200	670	670	1215	1060
	14PR					118/114				770	770	1320	1180
7.50R16LT	12PR	HK828	14.5	6.00F	TT	120/118	L	815	215	670	670	1400	1250
	14PR					122/118				770	770	1500	1320
8.25R16LT	14PR	HK828	15.5	6.50H	TT	126/122	L	865	235	670	670	1700	1500
	16PR					128/124				770	770	1800	1600
11.00R20	16PR	HK828	19	8.0	TT	150/147	K	1096	293	830	830	3350	3075
	18PR					152/149				930	930	3550	3250
12.00R20	18PR	HK828	19.5	8.5	TT	154/151	K	1136	315	830	830	3750	3450
	20PR					156/153				930	930	4000	3650
11R22.5	14PR	HK828	19	8.25	TL	144/142	M	1054	279	720	720	2800	2650
	16PR					146/143				830	830	3000	2725
315/80R22.5	16PR	HK828	17.5	9.0	TL	151/148	M	1076	312	760	760	3450	3150
	18PR					154/151				830	830	3750	3450
	20PR					156/150				850	850	4000	3350
	22PR					167/164				950	950	5450	5000
	22PR					167				--	950	--	5450
205/85R16LT	14PR	HK828	10.5	6J	TL	117/115	L	783	200	575	575	1285	1215