



— TIRE SOL, DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN EL PERÚ —

ETOT

100% aplicación en minas



*Alta resistencia a
cortes y pinchaduras,
gran reencauchabilidad
y excelente costo por hora.*



ETOT

**Alta resistencia a cortes y pinchaduras,
gran reencauchabilidad y excelente costo
por hora.**

Características

EXTRA KILOMETRAJE

Pisada super profunda.

MENOS CORTES LATERALES Y MAYOR FORTALEZA

Cuerda de acero más pesada y 20% más de espesor en los laterales.

MENOS PINCHADURAS Y MAYOR FORTALEZA

Base de banda de rodamiento de mayor espesor (entre un 40% a 80% mayor que los diseños promedios).

MENOS QUIEBRES EN BANDA DE RODAMIENTO

Diseño reforzado con costilla del hombro aumentada a 30 mm, para evitar el quiebre de la banda de rodamiento en terrenos difíciles.


Recuerda que ...

Para lograr un adecuado rendimiento del reencauche, es necesario que las llantas sean retiradas con un mínimo de 10mm de profundidad de grabado.

Su uso es exclusivamente en minas, no apto para carreteras.

No se debe superar los 50 Km/h

Tamaños disponibles



Medidas	PR	Profundidad de Grabado (mm)	Carga máxima Eje simple (Kg)	Carga máxima Eje doble (Kg)	Velocidad máxima (Km/h)	Tipo de producto
12.00R20	20	32	4000	3650	50	SET
295/80R22.5	20	22	-	3750	110	TL
12.0024	20	32	4500	4000	50	SET

SET: Llanta + Cámara + Protector

TECHKING

Distribuidor autorizado en el Perú
TIRESOL: Av. Nicolás Arriola 3192 - San Luis - Lima - Perú
Telf.: 616-1777 / Fax: 326-1768
ventas@tiresol.com.pe