

# LUKOIL VERSO TF

## Aceite universal de tractor

### ESPECIFICACIONES

API GL-4; John Deere J20C

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LUKOIL VERSO TF es un aceite universal multipropósito hidráulico-transmisión de la clase UTTO (Universal Tractor Transmission Oil). Se produce utilizando aceite base grupo II con adición de un paquete de aditivos de alto rendimiento que mejora las propiedades funcionales del aceite.

### ÁMBITO DE USO

LUKOIL VERSO TF ha sido elaborado para transmisiones con elementos de fricción que operan en aceite, así como para los engranajes principales, diferenciales y sistemas hidráulicos de vehículos móviles, particularmente para tractores y excavadoras operadas en un gran rango de temperaturas.

Cumple las especificaciones de John Deere J20C y puede utilizarse en la mayoría de las aplicaciones donde se recomiendan fluidos hidráulicos de tractores universales UTTO.

### BENEFICIOS

- Altas propiedades antidesgaste y de extrema presión (EP)
- Funcionamiento duradero y fiable de los bloques de transmisión en condiciones de altas cargas en un amplio rango de temperaturas
- Alta estabilidad ante la oxidación térmica
- Proporciona el funcionamiento estable y suave de los elementos de fricción
- Compatible con sellos y juntas
- Adecuado para frenos húmedos
- Muy recomendado en equipos de agricultura

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ÍNDICE	MÉTODO	LUKOIL VERSO TF
Grado de viscosidad SAE	SAE J300	10W-30
Color ASTM	ASTM D6045	L2.0
Densidad a 20 °C, g/mL	ASTM D4052	0.857
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	ASTM D445	53.51
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	ASTM D445	9.55
Índice de viscosidad	ASTM D2270	164
Número Básico Total, mg KOH/g	ASTM D2896	7.5
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	230
Punto de Ecurrimiento, °C	ASTM D5949	-36

Los valores estándar del producto no se deben considerar como una especificación del fabricante y pueden variar dentro de los límites de los requisitos de los documentos de referencia de LUKOIL Lubricants Mexico, S. de R.L. de C.V.