



ALIMENTADORES (GAMA LIGERA Y MEDIA)

**STEEL APRON FEEDERS
(LIGHT AND MEDIUM RANGE)**

**ALIMENTATEURS
(GAMME LEGERE ET MOYENNE)**

**ALIMENTADORES
(GAMA LEVE E MEDIA)**



TIPO TYPE	PASO ENTRE RODILLOS PITCH BETWEEN ROLLERS (MM)	VELOCIDAD SPEED (M/S)	ANCHOS NORMALIZADOS STANDART WIDTHS (MM)	POTENCIA POWER (KW)	PRODUCCION MAX. MAX CAPACITY (T/H)
ATM 1T	250	0,03 / 0,3	600 / 1.000	2,2 / 7,5	300
ATM 3T			800 / 1.400	4 / 18,5	500
ATM 5T			1.000 / 1.600	11 / 30	800

Características:

Para granulometría pequeña y media.
Ejes cortos para fácil recambio.
Cadena con casquillos elásticos tratados.
Rodillos de acero tratado con doble hilera de rodamientos.
Soportes de accionamiento y reenvío con rodamientos de rodillo a rotula.
Engrase larga vida.
Las ruedas de accionamiento actuan sobre los rodillos.
Ejes de accionamiento directamente mandado por el moto-reductor.

Caractéristiques:

Pour petites et moyennes granulométries.
Axes courts pour faciliter le rechange.
Chaînes avec des bagues élastiques traités.
Galets en acier traité avec double rangée de roulements.
Paliers avant et arrière avec des roulements à rotule sur rouleaux.
Graissage longue durée.
Les tourteaux avant engrainent sur les galets.
Arbre de commande actionné directement par le moto-réducteur.

Characteristics:

For light and medium grain size.
Short shafts enable easy exchange.
Chain with bearings.
Treated steel rollers with double row of bearings.
Drive and return support with spherical roller bearings.
Long life lubrication.
Traction sprockets engaged on the rollers.
Drive shaft directly operated through geared motor.

Características:

Para granulometria pequena e media.
Eixos curtos para fácil recarga.
Cadeia com casquilhos elásticos tratados.
Rolos de aço tratado com fileira dupla de rolamentos.
Suportes de accionamento e reenvio com rolamentos de rolos a rótula.
Lubrificação longa vida.
As rodas de accionamento actuan sobre os rolos.
Eixos de accionamento directamente comandado pelo moto-reductor.