

# Cargador de emergencia BS Portátil SCH /T2 10A



Tipo de montaje

**Emergencia**




Largo total

**5 mts**



Potencia por puerto

**2,2 KW**



Tipo 2

Tipo de conector

**Hembra T2**

Cargador de emergencia para conexión a RED domiciliaria con luz LED de estado de carga. No cargue en lugares que no cumplan con las condiciones de carga. Asegúrese de que la fuente de alimentación y el cableado estén en un estado normal antes de su uso.

Características/

## Funcionalidades

- Pantalla LCD.
- 2,2 KW 10A.
- Protección tipo A.
- Tipo de corriente alterna.
- Protocolo de carga: IEC 62196 - 2.



Chile

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpnenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

Colombia

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpnenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera Bogotá

Uruguay

(+598) 2411 2863  
contacto@kpnenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay



Síguenos:

[www.kpnenergy.com](http://www.kpnenergy.com)

## Características Eléctricas

Voltaje entrada / Salida	100 - 250V AC
Frecuencia entrada	47 - 64 Hz
Max. potencia de salida	2,2 Kw
Max. corriente de salida	10 A
Tipo de carga	IEC 62196 - 2

## Protecciones

Sobre voltaje	SI
Baja voltaje	SI
Sobre carga	SI
Corto circuito	SI
Toma de tierra	SI
Sobre T°	SI
Relámpago	SI

## Funciones y Accesorios

Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth	NO
LCD	1,8 Inch color Display
RCD	Type 10 + 6mA
Indicador LED	SI
Ajuste de poder inteligente	SI
RFID	Opcional

## Ambiente de Trabajo

Grado de Protección	IP 55
Protección al impacto	IK 10
T° de operación	"-40°C" - +50°C
Humedad	0,95% sin condensación
Altitud max.	<2000 msnm
Enfriamiento	Por ambiente
Consumo StandBy	<2000 msnm

Chile

Colombia

Uruguay

(+56) 9 9642 0032  
 contacto@kpnenergy.com  
 Napeon 3233, Las Condes

(+57) 314 206 0035  
 contacto@kpnenergy.com  
 Carrera 62 N° 5A-28 Pradera Bogotá

(+598) 2411 2863  
 contacto@kpnenergy.com  
 HQ: Emilio Frugoni 1212 Montevideo, Uruguay

Síguenos: [f](#) [in](#)
[www.kpnenergy.com](http://www.kpnenergy.com)

## Características mecánicas

Dimensiones	2490/ 104 / 48 mm
Peso	3 kg

## Certificaciones

IEC	61851-1
IEC	62752
IEC	62196-2



## Cargador de emergencia BS Portátil SCH /T2 10A

### Chile

(+56) 9 9642 0032  
contacto@kpnenergy.com  
Napeon 3233, Las Condes

### Colombia

(+57) 314 206 0035  
contacto@kpnenergy.com  
Carrera 62 N° 5A-28 Pradera  
Bogotá

### Uruguay

(+598) 2411 2863  
contacto@kpnenergy.com  
HQ: Emilio Frugoni 1212  
Montevideo, Uruguay

