

SHOWA

DURACOIL 346

Recubrimiento de látex sobre forro de diseño DURACOIL reforzado con polietileno de alto rendimiento

[CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACOIL enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Palma recubierta de látex a prueba de agua
- Forro de calibre 13
- La forma única y ergonómica de SHOWA imita la curvatura natural de la mano humana
- Tejido sin costuras
- Diseño de dorso abierto y transpirable

[BENEFICIOS

- Mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología con fibra DURACOIL de ingeniería envoltura
- Mejoras en el recubrimiento para un mayor desempeño y agarre
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Tejido sin costuras diseñado para prevenir irritaciones
- Diseñado ergonómicamente para reproducir las curvas naturales y lograr una mayor destreza y un uso más prolongado
- Guante flexible, ligero que protege eficazmente frente a los cortes
- Guante económico que puede ser lavado y reutilizado
- Guante multiusos resistente frente a cortes a un precio nominal

[INDUSTRIA



Construcción



Bricolaje



Vidrio



Fabricación



Servicios municipales



Almacenamiento y distribución

[APLICACIONES IDEALES

- Decoración
- Canales y desagües
- Aislamiento
- Tornillos y clavos
- Manipular cristales y ventanas
- Montaje de componentes
- Lavado/limpieza
- Control de calidad



MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

REVESTIMIENTO

- Látex



NORMAS

Cat. II



0120

EN 388:2016



2X42C



SHOWA

DURACOIL 346



EMPAQUETADO

- 10 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 120 Pares por caja



TALLAS

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL



COLOR

- Gris



[PUEDE ESTAR INTERESADO EN

SHOWA
546



MATERIAL
HPPE
REVESTIMIENTO
Polyurethane
CATEGORÍA
Anticorte

SHOWA
341



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Latex
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
341



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Latex
CATEGORÍA
Uso general

SHOWA
341



MATERIAL
Nylon
REVESTIMIENTO
Latex
CATEGORÍA
Uso general

[INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos, térmicos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 °C con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.

[AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskyaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved