

DELANTAL (MANDIL)

PVC DOBLE FAZ



DELANTAL TERMOSELLADO Y COCIDO
(REFORZADO)

MATERIAL: PVC/POLIESTER/PVC

CON CINTAS DE POLIPROPILENO NEGRAS
Y REGULADORES IMPORTADOS

COLOR: BLANCOS O NARANJAS
(CONSULTAR OTROS COLORES)

MEDIDAS: SEGÚN REQUERIMIENTO

PROPIEDADES FISICAS:

Espesor: 0.52 mm +/- 0.02

Peso: 610.80 gsm - DIN EN ISO 2286-2

PROPIEDADES MECANICAS:

Resistencia a la tracción Urdiembre

MD 1572.5 N/50mm >= 1400 DIN 53354

Resistencia a la tracción Trama

CD 1206.7 N/50mm >= 1000 DIN 53354

Alargamiento (elongación) Urdiembre

MD 24 % Entre 20-30 DIN 53354

Alargamiento (elongación) Trama

CD 28 % Entre 25-35 DIN 53354

Resistencia al Rasgado Urdiembre

MD 434.90 N >= 200 DIN 53363

Resistencia al Rasgado Trama

CD 433.7 N >= 250 DIN 53363

Adherencia Frente .

55.3 N/50 mm >= 42 DIN 53357

Adherencia Revés .

54.0 N/50 mm >= 42 DIN 53357

Condiciones de la prueba Temperatura 25°C

Condiciones de la prueba Humedad 55%

Maquina de ensayo Maquina de tracción