

BOTA PANTALON

BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA ACERO

ETP - 086

REV. 0

BOTA PANTALON F/LONA C/P

MARCA: SEGUSA
CODIGOS: 02010057
COLOR: NEGRO
TALLAS: 38 - 47



INCORPORADO
IMPERMEABLE



RESISTENTE A ÁCIDOS
Y/O HIDROCARBUROS



PUNTERA
DE ACERO



ANTIDESLIZANTE.
ÍNTegramENTE REFORZADA EN
PUNTERA, TOBILLO, TALÓN E ÍNGLE.
SUSPENSORES AJUSTABLES EN HOMBRO Y CINTURA.

120 cm T 38 a 47 Negro



COD. #02010057

ESPECIFICACIONES TECNICAS >

> COLOR:	Negro
> CONSTRUCCION:	sistema "Built Up"
> FORRO:	Sintetico
> CAÑA:	Fabricada en 100 % Caucho (NBR) resistente a Hidrocarburos
> PUNTERA:	acero, resistente a 200 J de impacto y 15 KN a la compresión
> CONTRAFUERTE:	Caucho reforzado
> SUELA:	Diseño ergonomico Air Cushion System, antideslizante de exelente agarre.
> IMPERMEABILIDAD:	100%
> ALTURA:	120 cm
> PLANTA:	Alto Coeficiente de tracción (especial para cualquier superficie)
> TALLAS:	38 - 47

USOS:

Mineria.

Para mantener en optimas condiciones de uso el calzado, se recomienda siempre tener el calzado limpio. En caso de humedecerse de debe secar a temperatura ambiente. No colocar por ningún motivo a calor directo.

TECNOLOGIAS:

Proceso: sistema "Built Up"

RESISTENCIA AL IMPACTO O COMPRESION

SEGÚN NTP ISO 20345
SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: RESISTENTE A 200 JOULES
REQUISITO: 15 KN.

RESISTENCIA A LA ABRASION

SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: Menor a 250 mm3

RESISTENCIA A LA FLEXION

SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: Menor a 4 mm. Antes de los
30000 ciclos.

RESISTENCIA A LA UNION DE CORTE

SEGÚN ASTM - F2412.5 ASTM-F2413.5
REQUISITO: Menor a 250 mm3

ELABORADO:	REVISADO Y/O MODIFICADO:	AUTORIZADO:	FECHA:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	