



Instrumentos de laboratorio,
monitoreo ambiental, control en línea,
Equipos de tratamiento de agua y efluentes.

SISTEMA OXITOP PARA DETERMINACION DE LA DBO

El sistema completo Oxitop, cuenta con los frascos oscuros de 6 o 12 unidades, la base de agitación y la incubadora. Permite mediante el sistema respirométrico la medición diaria continua de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO). Diseñado para el seguimiento y efectividad de las Plantas de Tratamiento de aguas residuales.



Datos técnicos

Rango de medición cabezales	0 ... 40 dígitos (unidades de visualización) corresponden después de la conversión al factor de escala 0...40/80/200/400/800/2000/400 mg/L DBO
Plancha de agitación	Entrada 100 – 240 V / 50-60 Hz / 400 mA Velocidad de giro: 180 – 450 min ⁻¹
Incubadora OxiTop Box	Alimentación : 230 V 50/60 Hz, 200 W Control de Temperatura : 20°C ± 0.5 °C

OZ PERU GROUP S.A.C.

TLF: (51 1) 6950818 AV. DEL EJERCITO 749 OF. 306 MIRAFLORES

MAIL: INFO@OZ-PERU.COM URL: WWW.OZ-PERU.COM