

## TURBIDIMETRO DE MESA TURB 750-T

El Turbidímetro de mesa Turb 750-T en sus modelos IR y luz de tungsteno desarrollado por WTW, tiene las ventajas de versatilidad y precisión que caracteriza a la marca. La medición es nefelométrica conforme a los estándares, según modelo, USEPA 180.1 y DIN EN ISO 7027-1. Con una rango de medición de 0 – 1100 NTU.



### Datos técnicos

Modos	Nefelométrico (dispersión de 90 °)
Monitor	Pantalla gráfica retroiluminada 160x104
Rango	0-1100 NTU
Resolución	0,01 para 0,00 -9,99, 0,1 para 10 - 99,90, 1 para 100 - 1100
Precisión NTU	0,01 NTU o +/- 2% del hallazgo; 500-1100 NTU: +/- 3% del hallazgo
Repetibilidad	<1% del hallazgo
Calibración - opciones	3-P Kal automático, (predeterminado), calibración de usuario 2-5 P, QUICKCal
Almacenamiento de datos	2500 conjuntos de datos con protocolo Cal, bandera AQA, gestión de datos compatible con GLP con conexión LIMS

#### OZ PERU GROUP S.A.C.

TLF: (51 1) 6950818 AV. DEL EJERCITO 749 OF. 306 MIRAFLORES

MAIL: [INFO@OZ-PERU.COM](mailto:INFO@OZ-PERU.COM) URL: [WWW.OZ-PERU.COM](http://WWW.OZ-PERU.COM)